

Порядок монтажа

1. Демонтировать задний бампер, усилитель и снять с подвесов глушитель.
2. Установить закладную левую (6) в левый лонжерон автомобиля.
3. Закрепит кронштейн левый (2) к закладной левой (6) с помощью болтов M12x40 (8), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 увел. (17).
4. Установить закладную правую (7) в правый лонжерон автомобиля.
5. Закрепить кронштейн правый (3) к закладной правой (7) с помощью болтов M12x40 (8), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 увел. (17).
6. Установить балку (1) с помощью болтов M12x40 (8), шайб 12 пружинных (15), шайб 12 (16), и гаек M12 (13).
7. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.
8. Установить задний бампер, усилитель и глушитель в обратной последовательности.
9. Установить кронштейн под розетку (4), крюк (5) помощью болтов M12x1,25x70 (9), шайб 12 (16), шайб 12 пружинных (15) и гаек M12x1,25 (14).
10. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.

Свидетельство о приёмке:

ТСУ изготовлено ООО ТЭК «Райвал» в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

Дата производства _____

Отметка о продаже: _____

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____

М.П.

Отметка об установке: _____

(организация, установившая ТСУ, адрес)

ТСУ Установлено на автомобиль

Модель VIN.....

Дата установки _____

М.П.

Паспорт ТСУ

Nissan X-Trail T31 (2007-2015)

Артикул: U41011

Тип шара - «А»



Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/039.RU.02.03692

Тягово-сцепное устройство (далее – ТСУ) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единые предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Составов транспортных средств».

1. Правила эксплуатации и технического обслуживания

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой, непосредственно перед зацеплением прицепа.

После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществить страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

После пробега каждой 1000 км. с прицепом проверять момент затяжки всех резьбовых соединений.

Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки, указанной в инструкции ТСУ.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем. При этом скорость движения не должна превышать 30 км/час.

2. Технические данные

Класс и тип сцепного устройства	A50-X
Диаметр сцепного шара, мм	50
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1500
Параметр D, не более, кН	6,7
Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг	75
Масса ТСУ, кг	16

3. Гарантийные обязательства

Гарантируем безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производителя при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ и паспорт ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие её прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в инструкции.

4. Комплект поставки

1. Балка	1 шт.	13. Гайка M12	4 шт.
2. Кронштейн левый	1 шт.	14. Гайка M12x1,25	2 шт.
3. Кронштейн правый	1 шт.	15. Шайба 12 пружинная	12 шт.
4. Кронштейн под розетку	1 шт.	16. Шайба 12	12 шт.
5. Крюк тип А	1 шт.	17. Шайба 12 увел.	6 шт.
6. Закладная левая	1 шт.	18. Защитный колпачок	1 шт.
7. Закладная правая	1 шт.	19. Паспорт	1 шт.
8. Болт M12x40	10 шт.	20. Сертификат	1 шт.
9. Болт M12x1,25x70	2 шт.		

5. Монтаж ТСУ

Схема монтажа

